

System centralnego odkurzania

Mocno zasysa, cicho pracuje

Kurz w domu jest wszędzie, nie tylko na wykładzinach i dywanach. Zbiera się także na każdej innej powierzchni: na terakocie, parkiecie, płytkach na ścianach, zasłonach czy meblach. Ale jest na niego sposób — skutecznie i szybko możemy się go pozbyć, instalując w domu centralny odkurzacz.

Dominika Studniak
d.studniak@gazetaolsztynska.pl

W praktyce cały system nie jest skomplikowany. Jego serce to centralny odkurzacz, zainstalowany w garażu, piwnicy, kotłowni bądź innym pomieszczeniu gospodarczym. Urządzenie jest połączone systemem rur z gniazdami ssącymi, rozłożonymi w różnych miejscach budynku. Sprzątanie odbywa się za pomocą lekkiego i elastycznego węża. Jedną jego końcówką umieszczaną jest w gnieździe ssącym, a drugą — po zaopatrzeniu w szczotkę lub ssawkę odpowiednią do czyszczonej powierzchni — operujemy podczas odkurzania. To ostatnie jest wygodniejsze, ponieważ nie musimy ciągnąć za sobą całego odkurzacza. Zasysane powietrze z kurzem transportowane jest do jednostki cen-

tralnej, skąd po oczyszczeniu zostaje wydmuchane na zewnątrz budynku.

Montaż już na etapie budowania domu

— Instalacja centralnego odkurzania jest jedną z prostszych instalacji w domu — przekonuje Józef Karpiński, właściciel firmy Elektro-Sanit z Olsztyna. — Jej montaż nie wymaga specjalistycznych narzędzi ani wielkich nakładów finansowych. Materiały instalacyjne są tanie, a wprawna ekipa jest w stanie wykonać całą pracę w ciągu jednego dnia.

O założeniu systemu najlepiej pomyśleć już podczas budowy domu. Montaż rurociągów, puszek gniazd i instalacji sterującej należy wykonać przed wylaniem podłóg i położeniem tynków. W ten sposób uda się uniknąć kosztów związanych z

kuciem bruzd w ścianach i podłogach.

Rozprowadzenie instalacji z rurociągami w wykończonym i zamieszkanym domu jest trochę bardziej skomplikowane. Wtedy, aby ominąć uciążliwy proces kucia ścian, system rur PCV można umieścić np. w przewodach wentylacyjnych. Jest też opcja poprowadzenia go po zewnętrznej ścianie budynku, pod warunkiem zabezpiecze-

Montaż jednostki centralnej i gniazd ssących najlepiej wykonać już po wymalowaniu ścian i ułożeniu podłóg

nia rur przed uszkodzeniem specjalnymi osłonami i izolacją cieplną.

Montaż jednostki centralnej i gniazd ssących najlepiej wykonać już po wymalowaniu ścian i ułożeniu podłóg, bezpośrednio przed wprowadzeniem się do nowego domu.

REKLAMA

elektro-sanit
Józef Karpiński

POMPY CIEPŁA
SONDY PIONOWE
Studnie głębinowe

KOMPLEKSOWE USŁUGI:
 hydrauliczne i elektryczne
 koparko-ładowarką
 wiertnicze - do 120 m

CENTRALNE
ODKURZACZE

10-718 Olsztyn, ul. Wengris 49
tel./fax 89-524-40-55
kom. 601-641-232
biuro@elektro-sanit.pl
www.elektro-sanit.pl



Sprzątanie w domu z systemem centralnego odkurzania odbywa się w ciszy i bez konieczności przeciągania za sobą całego urządzenia Fot. Elektro-Sanit

Hałas ograniczony do minimum

Kluczem do zadowalającego działania urządzenia jest przemyślane ułożenie gniazd ssących. Powinny być one umieszczone tak, aby ułatwić dostęp do wszystkich zakamarków domu wężowi o długości 7-9 m. Cały mechanizm można szybko włączyć i wyłączyć automatycznie w chwili otwarcia i zamknięcia gniazda lub w chwili włożenia do gniazda lub wyjęcia z niego końcówki węża. Niektóre modele uruchamiają się przez wciśnięcie przycisku w ręczce węża lub w chwili wciśnięcia przycisku pilota radiowego. Co ważne, urządzenie nie zakłóca normalnego trybu życia mieszkańców domu. W przeciwieństwie do tradycyjnych odkurzaczy, które pracują bardzo głośno, centralny odkurzacz emisję hałasu ogranicza tylko do pomieszczenia w którym znajduje się jednostka centralna. W pozostałych częściach domu słychać zatem jedynie szum wciągane powietrza.

Czyszczenie na wysokim poziomie

— Systemy centralnego odkurzania mają siłę ssania kilka razy większą niż zwykłe odkurzacze — wyjaśnia Józef Karpiński. — W odróżnieniu od tradycyjnych urządzeń przenośnych, nawet tych z filtrami wodnymi, powodujących cyrkulację kurzu wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych, centralne odkurzacze skutecznie usuwają kurz, pył oraz inne alergeny.

Jest to korzystne ze względu na zdrowie domowników, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że w domu o powierzchni 150-200 mkw. powstaje rocznie ok. 20 kg kurzu. Centralny odkurzacz z dużą efektywnością pozbywa się również niewidocznych dla oka mikropylów, zawierających alergeny, roztozcza i ich odchody, zarodniki grzybów i bakterie szkodliwe dla



Podczas odkurzania operujemy jedynie lekkim i elastycznym wężem, zaopatrzonym w szczotkę lub ssawkę odpowiednią do czyszczonej powierzchni Fot. Elektro-Sanit



Sercem systemu jest centralny odkurzacz, zainstalowany w garażu, piwnicy, kotłowni bądź innym pomieszczeniu gospodarczym Fot. Elektro-Sanit

ludzkiego zdrowia. Przy pomocy urządzenia można też pozbyć się rozlanych napojów lub popiołu z kominka. Do takich zadań specjalnych należy tylko dokupić odpowiedni separator płynów lub popio-

łu i podłączyć go pomiędzy gniazdem ssącym a wężem elastycznym. Woda lub popiół w ten sposób pozostaje w zbiorniku oddzielacza, a do jednostki centralnej dociera jedynie powietrze z kurzem.

REKLAMA

Zakład Stolarski
GALIBARCZYK

LINEACALI

SKLEP FIRMOWY
ul. Lubelska 3, 10-404 Olsztyn
tel./fax 089 533 99 66
www.galibarczyk.pl, galibarczyk@galibarczyk.pl

1338090tr-d -K

3419090tr-a-M